



p. 66

8 - Ce qu'il faut retenir de l'actualité

18 - Naissance de Pro Clima France !

19 - Abonnez-vous !

20 - 72h de la Construction passive :
Les Hauts-de-France montrent l'exemple

27 - Dossier : Le Bois Energie, c'est l'avenir !

28 - Canaliser l'air chaud pour bien
chauffer la maison

34 - Comparatifs poêles granulés et
bûches canalissables

42 - Nouveautés chauffage au bois

46 - Rénovation : Comment massifier ?

46 - Rénovation globale à Thouars

52 - EnergieSprong : la solution miracle ?

58 - Eco-rénovation dans les Ardennes

65 - Dossier : Menuiseries, choix et pose

66 - Double ou triple vitrage ?

72 - Pose : points de vigilance

78 - Nouveautés produits

82 - Carnet d'adresses

BOSTITCH®

Fabrication M.O.B.

ADAPT-TABLE

Règle de clouage manuelle

Clouage du contreventement, de l'isolation et du linteau à bardage



Facile d'utilisation, elle permet le guidage et le maniement du cloueur sans effort grâce à sa poutre perpendiculaire au mur.

Avec une simple alimentation pneumatique, vous pourrez améliorer votre performance en clouant votre contreventement avec précision et en posant vos tasseaux d'un simple coup de manivelle, de façon ergonomique, sans avoir besoin de monter sur le mur.

Cet équipement supprime de la pénibilité et augmente la sécurité, par conséquent, il est éligible aux aides de la CRAM.



❖ MONTAGE :

- ✓ Au sol, modulable avec votre installation existante
- ✓ Sur une table d'une hauteur de 400 à 900 mm

❖ SURFACE UTILE COUVERTE :

- ✓ Longueur : 0 à 12 m
- ✓ Hauteur : 0 à 3,5 m
- ✓ Epaisseur : 90 à 300 mm

❖ PAS DE CLOUAGE (Réglage manuel) :

- ✓ Standard (150-300) modifiable
- ✓ 1 pour la couture du contreventement avec un cloueur IC60 (25-60mm)
- ✓ 1 pour la couture des linteaux avec un cloueur N80 (35-80mm)

✓ Déclenchement manuel sur pupitre et chariot

❖ DIMENSIONS DES LITEAUX :

- ✓ Largeur : 35 à 100 mm
- ✓ Epaisseur : 20 à 60 mm

❖ DIMENSIONS ISOLATION :

- ✓ Epaisseur de 0 à 60mm

❖ AUTRES :

- ✓ Utilisable sur plancher et caisson de toiture